

CEYLIFT CY30D CLASSIC TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CY30D CLASSIC
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500
	Aks Açıklığı	mm	1750
	Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)		Kg	6435 /975
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)		Kg	1690 /2720
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1060 / 985
Temel Ölçüler	Devirme açısı	derece	6°/12°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	2120
	Serbest kaldırma	mm	155
	Kaldırma yüksekliği	mm	3300
	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	4500
	Kabin yüksekliği	mm	2180
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4015
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	2815
	Forklift genişliği	mm	1280
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x100 x 1200
	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	195
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	4100
	Dönme yarı çapı	mm	2400
Performans Bilgileri	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	19 / 20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	420 / 460
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	450 / 500
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 90
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Eİ / ELEKTRO HİDROLİK
Motor	Marka		TUMOSAN
	Model		3DN-29 I*055C
	Motor Gücü	Hp / kW	55 / 40
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	196
	Nominal Devir	Min-1	2500
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75

CEYLIFT CY35D CLASSIC TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CY35D CLASSIC
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	3500
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500
	Aks Açıklığı	mm	1750
	Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)		Kg	6435 /975
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)		Kg	1690 /2720
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1060 / 985
Temel Ölçüler	Devirme açısı	derece	6°/12°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	2120
	Serbest kaldırma	mm	155
	Kaldırma yüksekliği	mm	3300
	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	4500
	Kabin yüksekliği	mm	2180
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4015
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	2815
	Forklift genişliği	mm	1280
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x125 x 1200
	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	195
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	4100
	Dönme yarı çapı	mm	2400
Performans Bilgileri	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	19 / 20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	420 / 460
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	450 / 500
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 90
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Eİ / ELEKTRO HİDROLİK
Motor	Marka		TUMOSAN
	Model		3DN-29 I*055C
	Motor Gücü	Hp / kW	55 / 40
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	196
	Nominal Devir	Min-1	2500
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75